

## V64 Bermverhardingsstrook

**V64**

Functie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieden van een vergevingsgezinde wegkant</li> </ul>
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• langs solitaire en vrijliggende fietspaden</li> <li>• langs erftoegangswegen</li> <li>• binnen en buiten de bebouwde kom</li> </ul>
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• breedte bermstrook 0,40 à 0,50 m</li> <li>• beton (streetprint), kunstgras of grasbetonstenen met de vlakke kant</li> <li>• boven geen hoogteverschil tussen fietspad en bermstrook</li> </ul>
Overwegingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alternatief is fietspad verbreden</li> </ul>
Combinatie-mogelijkheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kantmarkering</li> <li>• asmarkering</li> </ul>

Fietsverkeer - Ontwerpwijzer fietsverkeer - , 13-06-2016

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW.